

this is performance

**FLEX**

**Novità**

**Luglio 2025**

# GE 6 X-EC

## Levigatrice per pareti e soffitti Eccentrica Giraffa

NEW



### Caratteristiche tecniche

- ⊕ Il movimento eccentrico è ideale per una guida controllata sulla superficie, per una levigatura fine e per lavori vicino ai bordi. Così si ottiene una finitura ideale delle superfici
- ⊕ Peso leggero: il carbonio è un materiale molto leggero, tanto da ridurre al minimo il peso complessivo della levigatrice per pareti e soffitti. Ciò comporta una riduzione delle sollecitazioni per l'utilizzatore, limitando l'affaticamento durante le rettifiche per lunghi periodi
- ⊕ Questa macchina straordinariamente leggera offre un comfort operativo unico. Grazie alla distribuzione uniforme del peso al di sopra dell'utensile, la levigatrice per pareti e soffitti è perfettamente bilanciata e la sua guida molto precisa. La maneggevolezza è estremamente piacevole grazie al tubo guida ergonomico in carbonio e all'insero SoftGrip su impugnatura principale e a staffa
- ⊕ Con freno a disco non soggetto a usura per un posizionamento controllato sulla superficie, per evitare danni
- ⊕ Una testa di levigatura molto piatta, a snodo cardanico con una rotazione fino a 160° per un'elevata flessibilità e una regolazione ottimale durante la rettifica di pareti e soffitti
- ⊕ La testa di levigatura con platorello innovativo si adatta molto bene alla superficie da lavorare, migliorando sensibilmente il risultato di rettifica. L'elevata flessibilità della Giraffe® consente di ridurre la pressione esercitata, pur ottenendo risultati ottimali
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Velocità variabile con 6 livelli di regolazione e spia LED di power
- ⊕ Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l'innovativo sistema di trasporto in tessuto. La Giraffa non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l'uso.
- ⊕ Particolarmente indicata per la levigatura di pannelli in cartongesso e termoisolanti e per la preparazione ai lavori di verniciatura
- ⊕ L'aspirazione estremamente efficace effettuata attraverso la serie di fori presente sul piatto portante impedisce l'intasamento dell'abrasivo e consente di lavorare senza polvere
- ⊕ Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con altezze maggiori, montabile senza l'uso di attrezzi
- ⊕ Possibilità di attacco per gli aspiratori di sicurezza FLEX con ottimizzazione della portata in volume sul tubo guida con sistema a clip FLEX, anche in versione antistatica in combinazione con un tubo di aspirazione antistatico
- ⊕ Interruttore con protezione dalla polvere

### Dati tecnici

Potenza assorbita	500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	5600 - 8500 g/min
Numero di corse a vuoto	11200 - 17000 g/min
Corsa	4 mm
Angolo di inclinazione testa	160°
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	5,0 m
Lunghezza	1520 mm
Peso	2,9 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
GE 6 X-EC	530299	106	4030293562790	84672959	Cartone	1124,00 €

Dotazione: 1 Adattatore al platorello (534323) · 1 Borsa di trasporto (532234)

# LB 20-11 125-EC

Smerigliatrice angolare da 2000 Watt con freno, 125 mm

**NEW**

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Il potente motore è l'ideale per impegnative applicazioni di levigatura e troncatura
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- ⊕ Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- ⊕ Dotata di freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- ⊕ Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio
- ⊕ Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti
- ⊕ Interruttore scorrevole con arresto
- ⊕ Zona d'impugnatura sottile per una manipolazione sicura
- ⊕ Cuffia di protezione per levigatura con apposita clip innestabile per la troncatura



## Dati tecnici

Potenza assorbita	2000 W
Potenza erogata	1500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Circonferenza di presa	205 mm
Lunghezza cavo	4 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Dimensioni LxLaxA	350 x 75 x 105 mm
Peso	2,75 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
LB 20-11 125-EC	534017	102	4030293278578	84672951	Cartone	349,00 €

Dotazione: 1 Cuffia per la levigatura (436860) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (534344) · 1 Chiave di servizio (100110)

# LBE 20-11 125-EC

Smerigliatrice angolare da 2000 Watt con velocità variabile e freno, 125 mm

**NEW**

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Il potente motore è l'ideale per impegnative applicazioni di levigatura e troncatura
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- ⊕ Velocità variabile con 6 livelli di regolazione e spia LED di power
- ⊕ Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- ⊕ Dotata di freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- ⊕ Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- ⊕ Zona d'impugnatura sottile per una manipolazione sicura
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio
- ⊕ Interruttore scorrevole con arresto
- ⊕ Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti
- ⊕ Cuffia di protezione per levigatura con apposita clip innestabile per la troncatura



## Dati tecnici

Potenza assorbita	2000 W
Potenza erogata	1500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	3000 - 11000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Circonferenza di presa	205 mm
Lunghezza cavo	4 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Dimensioni LxLaxA	350 x 75 x 105 mm
Peso	2,75 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
LBE 20-11 125-EC	534016	102	4030293278561	84672951	Cartone	374,00 €

Dotazione: 1 Cuffia per la levigatura (436860) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (534344) · 1 Chiave di servizio (100110)

# LBP 20-11 125-EC

Smerigliatrice angolare da 2.000 Watt con interruttore a paletta (funzione uomo a terra) e freno, 125 mm

**NEW**

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Potente levigatrice angolare per applicazioni industriali, in particolare per troncare e levigare metallo
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- ⊕ Interruttore di ON/OFF a paletta
- ⊕ Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- ⊕ Dotata di freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- ⊕ Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- ⊕ Zona d'impugnatura sottile per una manipolazione sicura
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio
- ⊕ Cuffia di protezione per levigatura con apposita clip innestabile per la troncatura



## Dati tecnici

Potenza assorbita	2000 W
Potenza erogata	1500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	11000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Circonferenza di presa	205 mm
Lunghezza cavo	4 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Dimensioni LxLaxA	350 x 75 x 105 mm
Peso	2,75 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
LBP 20-11 125-EC	534018	102	4030293278585	84672951	Cartone	374,00 €

Dotazione: 1 Cuffia per la levigatura (436860) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (534344) · 1 Chiave di servizio (100110)

# LBE 20-8 125-EC INOX

Smerigliatrice angolare da 2000 watt per l'acciaio inox e legato, 125 mm

NEW

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Ingranaggio riduttore speciale: per una coppia elevata nelle velocità medio/basse. Evita la formazione di aloni bluastri e distorsioni causati dalla produzione di calore
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- ⊕ Velocità variabile con 6 livelli di regolazione e spia LED di power
- ⊕ Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- ⊕ Dotata di freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- ⊕ Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- ⊕ Zona d'impugnatura sottile per una manipolazione sicura
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio
- ⊕ Interruttore scorrevole con arresto
- ⊕ Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti
- ⊕ Cuffia di protezione per levigatura con apposita clip innestabile per la troncatura



## Dati tecnici

Potenza assorbita	2000 W
Potenza erogata	1500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	3000 - 7800 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Circonferenza di presa	205 mm
Lunghezza cavo	4 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Dimensioni LxLaxA	350 x 75 x 105 mm
Peso	2,75 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
LBE 20-8 125-EC INOX	534019	102	4030293278592	84672951	Cartone	374,00 €

Dotazione: 1 Cuffia per la levigatura (436860) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (534344) · 1 Chiave di servizio (100110)

# LBE 20-10 150-EC

Smerigliatrice angolare da 2000 Watt con velocità variabile e freno, 150 mm

**NEW**

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Il potente motore è l'ideale per impegnative applicazioni di levigatura e troncatura
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- ⊕ Velocità variabile con 6 livelli di regolazione e spia LED di power
- ⊕ Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- ⊕ Dotata di freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- ⊕ Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- ⊕ Zona d'impugnatura sottile per una manipolazione sicura
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio
- ⊕ Interruttore scorrevole con arresto
- ⊕ Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti
- ⊕ Cuffia di protezione per levigatura con apposita clip innestabile per la troncatura



## Dati tecnici

Potenza assorbita	2000 W
Potenza erogata	1500 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	150 mm
Numero di giri a vuoto	3000 - 10000 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Circonferenza di presa	205 mm
Lunghezza cavo	4 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Dimensioni LxLaxA	350 x 75 x 105 mm
Peso	2,75 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
LBE 20-10 150-EC	534020	102	4030293278608	84672951	Cartone	374,00 €

Dotazione: 1 Cuffia per la levigatura (534104) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534109) · 1 Impugnatura SoftVib (530903) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Dado di serraggio M 14 (534344) · 1 Chiave di servizio (100110)

# L 1606 VR

Smerigliatrice angolare 1600 watt, 125 mm

**NEW**

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Motore ad alto rendimento per elevate prestazioni
- ⊕ Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- ⊕ Elettronica: Preselezione del numero di giri in 6 stadi
- ⊕ Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- ⊕ La calotta posizionata esattamente sopra la testa consente il controllo ottimale dell'utensile
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio
- ⊕ Cuffia di protezione per levigatura con apposita clip innestabile per la troncatura



## Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	2400 - 6800 g/min
Attacco utensile levigatrice angolare	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	2,0 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
L 1606 VR	533694	101	4030293275348	84672951	Cartone	374,00 €

Dotazione: 1 Cuffia per la levigatura (436860) · 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108) · 1 Flangia di serraggio (335282) · 1 Maniglia (450774) · 1 Chiave di servizio (100110) · 1 Dado di serraggio M 14 (534344)



# L 1603 VR

## Levigatrice rotativa

### Caratteristiche tecniche

- ⊕ Ideale per lavori di lucidatura e levigatura di supporti minerali, per la pulizia e la lucidatura di superfici metalliche e per l'uso con spazzole metalliche e dischi in fibra
- ⊕ Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- ⊕ Elettronica: Preselezione del numero di giri in 6 stadi
- ⊕ Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- ⊕ La calotta posizionata esattamente sopra la testa consente il controllo ottimale dell'utensile
- ⊕ Platorello velcrato ammortizzato per applicazioni di levigatura e lucidatura
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio



### Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	1400 - 3900 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	2,0 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
L 1603 VR	533693	105	4030293275331	84672951	Cartone	436,00 €

Dotazione: 1 Platorello a strappo a tampone M 14 (350737) · 1 Maniglia (450774)

# STE 18-3 130

## Bocciardatrice

### Caratteristiche tecniche

- ⊕ Ideale per irruvidire le superfici in calcestruzzo/pietra e le scale
- ⊕ La macchina è provvista di 60 punte in metallo duro ed è ideale per la bocciardatura rapida e precisa
- ⊕ Larghezza di lavoro regolabile: in 3 posizioni da c. 55 mm fino a 130 mm
- ⊕ La testa di bocciardatura rotante è supportata da elementi in gomma per ridurre i rumori e le vibrazioni e per aumentare la durata del motore
- ⊕ Arresto: a regolazione continua con rulli di scorrimento su cuscinetti a sfera, per lavori di precisione lungo il bordo della pietra
- ⊕ Con impugnatura ergonomica a staffa, a regolazione continua e sistema per lo smorzamento delle vibrazioni che consente una maneggevolezza ottimale della macchina.
- ⊕ Lavorazione in assenza o con scarsa produzione di polvere garantita dal dispositivo di aspirazione, che assicura un'eccellente protezione alla salute degli utenti

**NEW**



### Dati tecnici

Potenza assorbita	1750 W
Tensione	230 V
Larghezza di servizio	55-130 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 2800 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	7,5 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
STE 18-3 130	533697	108	4030293275379	84672951	Cartone	1496,00 €

Dotazione: 1 Battuta completa (259193) · 1 Chiave maschio esagonale, 5 mm (115460) · 1 Adattatore (445142) · 1 Utensile in metallo duro completo, Ø140 (261654)

# BWE 16-9 14

Trapano per fori ciechi con passaggio dell'acqua integrato e interruttore PRCD

**NEW**

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Raffreddamento ottimale delle punte diamantate grazie al passaggio dell'acqua integrato attraverso l'albero di uscita
- ⊕ Innesto rapido in ottone: per tubo flessibile da 1/2
- ⊕ Impiegabile anche con il serbatoio d'acqua a pressione
- ⊕ Salvavita PRCD: integrato nel cavo
- ⊕ Con impugnatura ergonomica a staffa, a regolazione continua e sistema per lo smorzamento delle vibrazioni che consente una maneggevolezza ottimale della macchina.
- ⊕ Arresti del mandrino per un'agevole sostituzione dell'accessorio



## Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Attacco utensile trapano per fori ciechi	M14
Numero di giri a vuoto	3500 - 9000 g/min
Max. diametro punta	14 mm
Diametro collo di serraggio	53 mm
Lunghezza cavo	4,0 m

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
BWE 16-9 14	531475	108	4030293253155	84672199	Valigia di sistema L-Boxx	975,00 €

Dotazione: 1 Protezione antispruzzo (255171) · 1 Impugnatura a staffa · 1 Chiave semplice, apertura 17 (106461) · 1 Inserto per valigetta · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)

# CSM 57 18-EC C

Sega circolare a mano per metallo a batteria da 18 V

**NEW**

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Freno motore arresta la lama in 0,5 secondi
- ⊕ Tagli esatti sul metallo senza l'uso di liquidi refrigeranti
- ⊕ Macchina maneggevole per la troncatura di profili, reti metalliche e barre piene di metallo
- ⊕ Guida d'appoggio regolabile senza chiavi, regolazione continua della profondità di taglio fino a 57 mm
- ⊕ Contenitore di raccolta dei trucioli: di grandi dimensioni, può essere svuotato senza utensili
- ⊕ Con gancio in metallo per un fissaggio flessibile
- ⊕ Arresto albero portautensile: per il rapido cambio della lama circolare
- ⊕ Luce LED integrata per illuminare ottimamente la zona di lavoro.
- ⊕ Impugnatura di forma ergonomica in gomma antiscivolo per un lavoro comodo e sicuro
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



## Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Max. numero di giri a vuoto	4500 g/min
Profondità di taglio	57 mm
Diametro lama	150 mm
Foro lama	20 mm
Max. spessore materiali in acciaio 800 N/mm <sup>2</sup>	8 mm
Dimensioni LxLaxA	300 x 200 x 205 mm
Peso con batteria	2,4 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
CSM 57 18-EC C	533686	113	4030293275263	84672230	Cartone	324,00 €
Dotazione: 1 Lama per seghetto, idonea ad acciaio e acciaio inox (533692) · 1 · 1 Arresto parallelo (534786)						

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
CSM 57 18-EC	534530	113	4030293283701	84672920	Valigia di sistema L-Boxx	374,00 €
Dotazione: 1 Lama per seghetto, idonea ad acciaio e acciaio inox (533692) · 1 · 1 Arresto parallelo (534786) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (535263)						

# PP 40 12

## Pressatrice per tubi a batteria da 12 V

**NEW**

### Caratteristiche tecniche

- ⊕ Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico
- ⊕ Compatibile con tutti i sistemi pressfitting più comuni. Campo di pressatura massimo per la plastica 40 mm e per il metallo 35 mm
- ⊕ FLEX PressControl, app per una sicurezza e un'affidabilità maggiori. La tecnologia Bluetooth® implementata consente di leggere i dati relativi al dispositivo, ad esempio per valutare le prestazioni del dispositivo, verificare lo stato del dispositivo, documentare l'installazione, redigere rapporti e molto altro ancora.
- ⊕ Monitoraggio della forza di pressatura tramite display a LED e controllo automatico della capacità della batteria, con dispositivo elettronico di sicurezza del bullone di fissaggio, pressatura automatica e precisa
- ⊕ Luce LED integrata per l'illuminazione dei punti di pressatura anche in aree inaccessibili. Questo assicura il corretto posizionamento delle ganasce di pressatura
- ⊕ Interruzione diretta del processo in caso di pressatura errata, facile sblocco delle ganasce di pressatura con la semplice pressione di un pulsante
- ⊕ Adattamento ideale all'ambiente di lavoro grazie al collo di serraggio girevole di 180°
- ⊕ Per tutte le linee di alimentazione in rame, acciaio inox o materiali plastici presenti negli edifici
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 12 V. Fornita senza batteria, caricabatteria
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria



### Dati tecnici

Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Forza nominale	19 kN
Max. campo di pressatura metallo	35 mm
Max. campo di pressatura plastica	40 mm
Dimensioni LxLaxA	332 x 75 x 88 mm
Peso con batteria	1,58 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
PP 40 12	534221	180	4030293280618	84672920	Valigia di sistema L-Boxx	1624,00 €
Dotazione: 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (534215) · 1 Inserto valigetta (534335)						

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
PP 40 12/2.5 Set	534222	180	4030293280625	84672920	Valigia di sistema L-Boxx	1724,00 €
Dotazione: 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (534215) · 1 Inserto valigetta (534335) · 1 Batteria agli ioni di litio 12 V (532290) · 1 Caricabatteria rapido 12 V (532286)						

# PP 110 18-EC

## Pressatrice per tubi a batteria da 18 V

**NEW**

### Caratteristiche tecniche

- ⊕ Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico
- ⊕ Compatibile con tutti i sistemi pressfitting più comuni. Campo di pressatura massimo per la plastica 110 mm e per il metallo 54 mm
- ⊕ FLEX PressControl, app per una sicurezza e un'affidabilità maggiori. La tecnologia Bluetooth® implementata consente di leggere i dati relativi al dispositivo, ad esempio per valutare le prestazioni del dispositivo, verificare lo stato del dispositivo, documentare l'installazione, redigere rapporti e molto altro ancora.
- ⊕ Monitoraggio della forza di pressatura tramite display a LED e controllo automatico della capacità della batteria, con dispositivo elettronico di sicurezza del bullone di fissaggio, pressatura automatica e precisa
- ⊕ Luce LED integrata per l'illuminazione dei punti di pressatura anche in aree inaccessibili. Questo assicura il corretto posizionamento delle ganasce di pressatura
- ⊕ Interruzione diretta del processo in caso di pressatura errata, facile sblocco delle ganasce di pressatura con la semplice pressione di un pulsante
- ⊕ Per tutte le linee di alimentazione in rame, acciaio inox o materiali plastici presenti negli edifici
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



### Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Forza nominale	32 kN
Max. campo di pressatura metallo	54 mm
Max. campo di pressatura plastica	110 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 88 x 108 mm
Peso con batteria	2,35 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
PP 110 18-EC	534223	180	4030293280632	84672920	Valigia di sistema L-Boxx	2236,00 €
Dotazione: 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (534215) · 1 Inserto valigetta (534336)						

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
PP 110 18-EC/2.5 Set	534224	180	4030293280649	84672920	Valigia di sistema L-Boxx	2374,00 €
Dotazione: 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (534215) · 1 Inserto valigetta (534336) · 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280) · 1 Batteria agli ioni di litio 18 V (532732)						

# ORE 3-150 18-EC C

Levigatrice rotorbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

**NEW**

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Levigatrice rotorbitale a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- ⊕ Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- ⊕ Elettronica: Preselezione del numero di giri in 4 stadi
- ⊕ Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
- ⊕ Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che la piastra di levigatura continui a funzionare per inerzia
- ⊕ Con freno di arresto della rotazione per evitare graffi e segni indesiderati sulla superficie e i successivi interventi di ripristino
- ⊕ Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm (es. tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045))
- ⊕ Aspirazione integrata con sacchetto filtrante
- ⊕ Platorello velcro con sistema Multihole per un'aspirazione ottimale. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con le batterie da FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Fornita senza batteria né carica-batteria



## Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	150 mm
Corsa	3 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	220 x 150 x 135 mm
Peso con batteria	1,23 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	82 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	3,92 m/s <sup>2</sup>

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
ORE 3-150 18-EC C	534184	113	4030293280243	84672920	Cartone	336,00 €
Dotazione: 1 Sacchetto polvere (534188) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095)						

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
ORE 3-150 18-EC	534185	113	4030293280250	84672920	Valigia di sistema L-Boxx	386,00 €
Dotazione: 1 Sacchetto polvere (534188) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095) · 1 Inserto valigetta (534189) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)						



# ORE 5-150 18-EC C

Levigatrice rotorbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

**NEW**

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Levigatrice rotorbitale a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- ⊕ Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- ⊕ Elettronica: Preselezione del numero di giri in 4 stadi
- ⊕ Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
- ⊕ Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che la piastra di levigatura continui a funzionare per inerzia
- ⊕ Con freno di arresto della rotazione per evitare graffi e segni indesiderati sulla superficie e i successivi interventi di ripristino
- ⊕ Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm (es. tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045))
- ⊕ Aspirazione integrata con sacchetto filtrante
- ⊕ Platorello velcro con sistema Multihole per un'aspirazione ottimale. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con le batterie da FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Fornita senza batteria né carica-batteria



## Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Diametro platorello	150 mm
Corsa	5 mm
Numero di giri a vuoto	4000 - 10000 g/min
Numero di corse a vuoto	8000 - 20000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	220 x 150 x 135 mm
Peso con batteria	1,23 kg
Livello sonoro secondo EN 60745	82 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	4,2 m/s <sup>2</sup>

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
ORE 5-150 18-EC C	534186	113	4030293280267	84672920	Cartone	336,00 €
Dotazione: 1 Sacchetto polvere (534188) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095)						

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
ORE 5-150 18-EC	534187	113	4030293280274	84672920	Valigia di sistema L-Boxx	386,00 €
Dotazione: 1 Sacchetto polvere (534188) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095) · 1 Inserto valigetta (534189) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)						



# OSE 2-70x198 18-EC

Compatta levigatrice orbitale a batteria con regolazione del numero di giri 18 V

**NEW**

## Caratteristiche tecniche

- ⊕ Levigatrice orbitale a una mano compatta e leggera, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte assicura un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni dell'utilizzatore grazie allo speciale sistema di bilanciamento
- ⊕ Ideale per la levigatura di superfici stuccate su parti auto durante i lavori di riparazione. Per la rettifica di sottofondi evitando irregolarità prima di applicare il filler e di intervenire con una levigatrice rotorbitale
- ⊕ Interruttore di segnalazione elettrico per il comando semplice e sicuro: l'arresto rapido impedisce che la piastra di levigatura continui a funzionare per inerzia
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Elettronica: Preselezione del numero di giri in 4 stadi
- ⊕ Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- ⊕ Piastra di levigatura a strappo con geometria smussata e sistema multihole per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali
- ⊕ Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
- ⊕ Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm (es. tubo di aspirazione antistatico SH 27x3,5m AS (445.045))
- ⊕ Aspirazione integrata con sacchetto filtrante
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con le batterie da FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Fornita senza batteria né carica-batteria



## Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Corsa	2 mm
Lunghezza piastra di levigatura	198 mm
Larghezza piastra di levigatura	70 mm
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 g/min
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 g/min
Diametro attacco aspiratore esterno	Ø 27
Dimensioni LxLaxA	238 x 75 x 140 mm
Peso con batteria	1,12 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
OSE 2-70x198 18-EC	534434	113	4030293282742	84672920	Valigia di sistema L-Boxx	349,00 €
Dotazione: 1 Sacchetto polvere (532093) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095) · 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093) · 1 Inserto valigetta (534436)						

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
OSE 2-70x198 18-EC C	534435	113	4030293282759	84672920	Cartone	299,00 €
Dotazione: 1 Sacchetto polvere (532093) · 1 Adattatore, corto (532094) · 1 Adattatore, lungo (532095)						

# CG 310 18 C

## Pistola per cartucce a batteria da 18 V

**NEW**

### Caratteristiche tecniche

- ⊕ Set per sacchetti e materiale confezionato in secchi disponibili come accessorio opzionale
- ⊕ Pistola per cartucce a batteria compatta per cartucce da 310 ml e sacchetti da 300-600 ml
- ⊕ Con una forza di compressione fino a 3000 N. Il software adatta la velocità alla viscosità del materiale e garantisce una velocità di lavoro costante. Efficiente per i materiali duri come gli adesivi per costruzione o per parabrezza
- ⊕ Con 6 livelli di velocità, il flusso di materiale può essere preselezionato da 0,5 mm/s per lavori precisi su giunzioni piccole fino a 14 mm/s per lavori molto veloci e giunzioni larghe. Perfetto per diversi materiali, da molto morbidi a molto duri
- ⊕ Blocco del grilletto per il trasporto, posizionato in modo ergonomico e raggiungibile senza cambiare la posizione della mano
- ⊕ Nessun gocciolamento del materiale grazie alla funzione di inversione automatica della forza di spinta al rilascio del grilletto
- ⊕ Luce LED integrata per illuminare ottimamente la zona di lavoro.
- ⊕ Con gancio in metallo per un fissaggio flessibile
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



### Dati tecnici

Forza di compressione	3000 N
Funzione antigoccia	Sì
Velocità	6 stadi
Velocità di avanzamento	0-0,5 - 14 mm/s
Capacità cartucce	300 - 310 ml
Peso con batteria	2,1 kg
Dimensioni LxLaxA	483 x 75 x 285 mm
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18 V

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
CG 310 18 C	533217	113	4030293270572	84672920	Cartone	287,00 €
Dotazione: 1 Portacartucce (533219)						

# CG 310/600 18

## Pistola per cartucce a batteria da 18 V

**NEW**

### Caratteristiche tecniche

- ⊕ Pistola per cartucce a batteria compatta per cartucce da 310 ml e sacchetti da 300-600 ml
- ⊕ Con una forza di compressione fino a 3000 N. Il software adatta la velocità alla viscosità del materiale e garantisce una velocità di lavoro costante. Efficiente per i materiali duri come gli adesivi per costruzione o per parabrezza
- ⊕ Con 6 livelli di velocità, il flusso di materiale può essere preselezionato da 0,5 mm/s per lavori precisi su giunzioni piccole fino a 14 mm/s per lavori molto veloci e giunzioni larghe. Perfetto per diversi materiali, da molto morbidi a molto duri
- ⊕ Blocco del grilletto per il trasporto, posizionato in modo ergonomico e raggiungibile senza cambiare la posizione della mano
- ⊕ Nessun gocciolamento del materiale grazie alla funzione di inversione automatica della forza di spinta al rilascio del grilletto
- ⊕ Luce LED integrata per illuminare ottimamente la zona di lavoro.
- ⊕ Con gancio in metallo per un fissaggio flessibile
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



### Dati tecnici

Forza di compressione	3000 N
Funzione antigoccia	Sì
Velocità	6 stadi
Velocità di avanzamento	0-0,5 - 14 mm/s
Capacità tubo di estrusione	300/400/600 ml
Capacità cartucce	300 - 310 ml
Peso con batteria	2,1 kg
Dimensioni LxLaxA	483 x 75 x 285 mm
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tensione batteria	18 V

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
CG 310/600 18	533218	113	4030293270589	84672920	Valigia di trasporto specifica	399,00 €

Dotazione: 1 Portacartucce (533219) · 1 Tubo di estrusione per sacchetti (533221) · 1 Valigetta di trasporto

# MWL 150 4

## Lampada frontale multiuso da 4 V



### Caratteristiche tecniche

- ⊕ Lampada con opzioni di illuminazione multifunzionali, utilizzabile con la fascia frontale o come faretto applicabile alla visiera con apposita clip, che si impiega anche come torcia o swirl finder per verificare le condizioni delle superfici
- ⊕ Montabile grazie alla clip sulla lucidatrice a batteria PXE 80
- ⊕ Facile regolazione della luce: da calda 2500 K a fredda 6500 K
- ⊕ Potente proiettore LED a batteria con 2 livelli di luminosità, 300 e 150 Lumen
- ⊕ Tenuta sicura e affidabile grazie ai magneti integrati
- ⊕ Porta di ricarica USB-C



### Dati tecnici

Tensione batteria	4 V
Temperatura cromatica	2500 - 6500 CCT
Flusso luminoso	75 - 150 lm
Indice di resa cromatica	97 CRI
Classe di protezione	IP20
Dimensioni LxLaxA	95 x 27 x 27 mm
Peso	0,054 kg

	Numero d'ordine	Chiave prodotto	GTIN	Numero tariffa doganale	Imballaggio	Prezzo IVA esclusa
MWL 150 4	534476	113	4030293283169	85131000	Cartone	111,00 €

Dotazione: 1 Cavo USB-C · 1 Fascia, cuffia, clip per PXE



**Mola di troncatura per acciaio Xtreme**

Chiave prodotto 220

Mola di troncatura Xtreme per il taglio del metallo con prestazioni di taglio eccezionali e lunga durata. Il modesto consumo di materiale e l'uso nel segno del risparmio energetico riducono il carico della macchina, rendendo il lavoro particolarmente efficiente. Confezionamento in un pratico contenitore di metallo con sigillo di freschezza.

Denominazione	Diametro disco	Numero d'ordine	GTIN	Numero Conf. tariffa doganale	Prezzo IVA esclusa
M-CD 125/1.2 INOX VE10	125 mm	534474	4030293283145	68042218 10	<b>13,90 €</b>



**Lama per seghetto, idonea ad acciaio e acciaio inox**

Chiave prodotto 250

Lama speciale per seghetto 150 mm, idonea ad acciaio e acciaio inox. Totale assenza di scintille volanti. La precisa geometria dei denti garantisce prestazioni di taglio ottimali.

Denominazione	Numero di denti	Diametro esterno	Numero d'ordine	GTIN	Numero Conf. tariffa doganale	Prezzo IVA esclusa
D150x1.3/1.0x20 HW Z=36/0°	36 pz	150 mm	533692	4030293275324	82023900 1	<b>105,00 €</b>



**Power 12-55 Q**

Chiave prodotto 236

Set composto da un caricatore da 12 Volt e due batterie ricaricabili da 5,0 Ah 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero Conf. tariffa doganale	Prezzo IVA esclusa
P-Set 12-55 Q	534910	4030293287501	85076000 1	<b>245,00 €</b>



**Set punta/trapano**

Chiave prodotto 234

Pratico set di inserti: in una scatola con serratura, impilabili l'uno sull'altro grazie al meccanismo di bloccaggio laterale. Gli inserti sono riposti in modo ordinato e sono facili da usare. Set di alta qualità composto da: inserto 50 mm T20, T25 (x2), T30, T40, PH2, chiave a bussola 7/8/10, porta inserti magnetico universale antiurto da 60 mm, punta multimateriale Ø 4x100, Ø 5x100, Ø 6x100, Ø 8x120 mm, Ø 10x120 mm.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero Conf. tariffa doganale	Prezzo IVA esclusa
DB 15	534463	4030293283039	82060000 15	<b>54,60 €</b>



**HSS-G set di punte da trapano**

Chiave prodotto 231

Punta da trapano in acciaio HSS di alta qualità con ottima asportazione dei trucioli. Ideale per forare acciaio, ghisa grigia, ghisa malleabile, ferro sinterizzato, grafite, bronzo, ottone, alluminio e plastiche dure.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero Conf. tariffa doganale	Prezzo IVA esclusa
D-M D1-10 Set HSS-G VE19	534072	4030293279124	82075060 19	<b>40,60 €</b>



**HSS-G set di punte da trapano**

Chiave prodotto 231

Punta da trapano in acciaio HSS di alta qualità con ottima asportazione dei trucioli. Ideale per forare acciaio, ghisa grigia, ghisa malleabile, ferro sinterizzato, grafite, bronzo, ottone, alluminio e plastiche dure.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero Conf. tariffa doganale	Prezzo IVA esclusa
D-M D1-13 Set HSS-G VE25	534073	4030293279131	82075060 25	<b>82,60 €</b>



**HSS-Co set di punte da trapano**

Chiave prodotto 231

Punta a spirale in acciaio HSS di alta qualità con ottima asportazione dei trucioli. Ideale per materiali duri e resistenti. Per la realizzazione di fori in acciaio legato e non legato, acciaio V2A e V4A.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero Conf. tariffa doganale	Prezzo IVA esclusa
D-M D1-10 Set HSS-Co VE19	534075	4030293279155	82075060 19	<b>99,40 €</b>



**HSS-Co set di punte da trapano**

Chiave prodotto 231

Punta a spirale in acciaio HSS di alta qualità con ottima asportazione dei trucioli. Ideale per materiali duri e resistenti. Per la realizzazione di fori in acciaio legato e non legato, acciaio V2A e V4A.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero Conf. tariffa doganale	Prezzo IVA esclusa
D-M D1-13 Set HSS-Co VE25	534076	4030293279162	82075060 25	<b>208,60 €</b>

### Punta per piastrelle/vetro

Chiave prodotto 231

Punta per piastrelle/vetro con placchetta riportata in metallo duro e punta conica per centratura e foratura di massima precisione. I migliori risultati di foratura si ottengono a basse velocità e con un raffreddamento sufficiente. Adatta per vetro, piastrelle, ceramica, vetro a specchio e porcellana.

Denominazione	Diametro di foratura	Lunghezza	Lunghezza totale	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TD D4x 10/60	4 mm	10 mm	60 mm	535051	4030293288911	82075030	1	<b>5,90 €</b>
TD D5x 11/70	5 mm	11 mm	70 mm	535052	4030293288928	82075030	1	<b>6,30 €</b>
TD D6x 13/75	6 mm	13 mm	75 mm	535053	4030293288935	82075030	1	<b>6,70 €</b>
TD D8x 14/80	8 mm	14 mm	80 mm	535054	4030293288942	82075030	1	<b>7,60 €</b>
TD D10x 15/100	10 mm	15 mm	100 mm	535055	4030293288959	82075030	1	<b>9,70 €</b>
TD D12x 18/100	12 mm	18 mm	100 mm	535056	4030293288966	82075030	1	<b>12,50 €</b>

### Set di punte per piastrelle/vetro

Chiave prodotto 231

Punte per piastrelle/vetro con placchetta riportata in metallo duro e punta conica per centratura e foratura di massima precisione. I migliori risultati di foratura si ottengono a basse velocità e con un raffreddamento sufficiente. Adatte per vetro, piastrelle, ceramica, vetro a specchio e porcellana. Contenuto 1 punta per ogni Ø 4x60, 5x70, 6x70, 8x80 e 10x100.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TD D4-10 Set VE5	535057	4030293288973	82075030	5	<b>30,70 €</b>

### Adattatore al platorello

Chiave prodotto 209

Per proteggere il platorello a strappo/la piastra di levigatura a strappo e il rivestimento a strappo. Il proteggi platorello, fissato direttamente al platorello/alla piastra di levigatura sotto la carta abrasiva mediante velcro, prolunga la durata del platorello/della piastra di levigatura e del velcro maschio.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS GE-R D225 VE2	534179	4030293280199	39269097	2	<b>45,50 €</b>

### Adattatore al platorello

Chiave prodotto 209

Per proteggere il platorello a strappo/la piastra di levigatura a strappo e il rivestimento a strappo. Il proteggi platorello, fissato direttamente al platorello/alla piastra di levigatura sotto la carta abrasiva mediante velcro, prolunga la durata del platorello/della piastra di levigatura e del velcro maschio.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS ORE D125 VE2	125 mm	534181	4030293280212	39269097	2	<b>16,70 €</b>

### Adattatore al platorello

Chiave prodotto 209

Per proteggere il platorello a strappo/la piastra di levigatura a strappo e il rivestimento a strappo. Il proteggi platorello, fissato direttamente al platorello/alla piastra di levigatura sotto la carta abrasiva mediante velcro, prolunga la durata del platorello/della piastra di levigatura e del velcro maschio.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS ORE D150 VE2	150 mm	534180	4030293280205	39269097	2	<b>18,10 €</b>

### Adattatore al platorello

Chiave prodotto 209

Per proteggere il platorello a strappo/la piastra di levigatura a strappo e il rivestimento a strappo. Il proteggi platorello, fissato direttamente al platorello/alla piastra di levigatura sotto la carta abrasiva mediante velcro, prolunga la durata del platorello/della piastra di levigatura e del velcro maschio.

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS OSE 80x133 VE2	80 mm	133 mm	534182	4030293280229	39269097	2	<b>16,70 €</b>

### Adattatore al platorello

Chiave prodotto 209

Per proteggere il platorello a strappo/la piastra di levigatura a strappo e il rivestimento a strappo. Il proteggi platorello, fissato direttamente al platorello/alla piastra di levigatura sotto la carta abrasiva mediante velcro, prolunga la durata del platorello/della piastra di levigatura e del velcro maschio.

Denominazione	Larghezza	Lunghezza	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PS ODE 100x150 VE2	100 mm	150 mm	534183	4030293280236	39269097	2	<b>16,70 €</b>





### Set di base carta abrasiva universale Xtreme

Chiave prodotto 209

Perfetto per fare esperienza con le prestazioni della carta abrasiva universale. Il set dispone di 25 esemplari di carta abrasiva universale Xtreme - rispettivamente nelle grane P60, P80, P120, P150 - e di 2 proteggi platorelli, caratteristiche che lo rendono il complemento perfetto della levigatrice FLEX e offrono le migliori premesse per ottenere risultati precisi. Il set è l'ideale per un'ampia gamma di applicazioni che spaziano dal risanamento alla modernizzazione, passando per la ristrutturazione, nonché per la lavorazione del legno. Per rimuovere vecchi rivestimenti e levigare le superfici in legno.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D125 ST-Set VE5	125 mm	534771	4030293286115	68052000	5	<b>109,20 €</b>



### Set di base carta abrasiva universale Xtreme

Chiave prodotto 209

Perfetto per fare esperienza con le prestazioni della carta abrasiva universale. Il set dispone di 25 esemplari di carta abrasiva universale Xtreme - rispettivamente nelle grane P60, P80, P120, P150 - e di 2 proteggi platorelli, caratteristiche che lo rendono il complemento perfetto della levigatrice FLEX e offrono le migliori premesse per ottenere risultati precisi. Il set è l'ideale per un'ampia gamma di applicazioni che spaziano dal risanamento alla modernizzazione, passando per la ristrutturazione, nonché per la lavorazione del legno. Per rimuovere vecchi rivestimenti e levigare le superfici in legno.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D150 ST-Set VE5	150 mm	534770	4030293286108	68052000	5	<b>119,00 €</b>



### Set di base carta abrasiva per pareti/soffitti Xtreme

Chiave prodotto 209

Perfetto per fare esperienza con le prestazioni della carta abrasiva universale. Il set dispone di 12 esemplari di carta abrasiva per pareti/soffitti Xtreme - rispettivamente nelle grane P80, P120, P180, P220 - e di 2 proteggi platorelli, caratteristiche che lo rendono il complemento perfetto della levigatrice FLEX e offrono le migliori premesse per ottenere risultati precisi. Ideale per la levigatura di superfici stuccate, bave di stuccatura e irregolarità su pannelli prefabbricati a secco e di cartongesso.

Denominazione	Diametro	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
D225 ST-Set VE5	225 mm	534769	4030293286092	68052000	5	<b>148,40 €</b>



### Maniglia per il trasporto a mano per VLP 18.

Chiave prodotto 113

Con la maniglia per il trasporto a mano e VLP 18 Grabo si possono sollevare carichi pesanti in modo ergonomico, restando in posizione eretta. Facile e veloce da montare, solleva la lastra e crea il vuoto utilizzando i pedali integrati. La maniglia per il trasporto è regolabile in altezza, con una capacità di carico fino a 130 kg, per una persona.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VLP-HCH SOLO	534761	4030293286016	84798997	1	<b>299,00 €</b>



### Maniglia per il trasporto a mano per VLP 18.

Chiave prodotto 113

Con la maniglia per il trasporto a mano e VLP 18 Grabo si possono sollevare carichi pesanti in modo ergonomico, restando in posizione eretta. Facile e veloce da montare, solleva la lastra e crea il vuoto utilizzando i pedali integrati. La maniglia per il trasporto è regolabile in altezza, con una capacità di carico fino a 130 kg, per due persone.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
VLP-HCH DUO	534762	4030293286023	84798997	1	<b>361,00 €</b>



### Portacartucce

Chiave prodotto 299

Portacartucce per cartucce da 310 ml. Set composto da portacartucce, asta da 374 mm, pressore per cartuccia, gancio e chiave a brugola.

Denominazione	Capacità cartucce	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
CH 310 CG 18 Set	300 - 310 ml	533219	4030293270596	84679900	1	<b>75,60 €</b>



### Tubo di estrusione per sacchetti

Chiave prodotto 299

Tubo di estrusione per sacchetti da 400 ml. Set composto da tubo di estrusione per sacchetti da 400 ml, asta da 374 mm, pressore per sacchetto, pressore per materiale confezionato in secchio, tappo per ugello, gancio, chiave a brugola e 3 ugelli.

Denominazione	Capacità tubo di estrusione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
H 400 CG 18 Set	300/400 ml	533220	4030293270602	84679900	1	<b>119,00 €</b>



### Tubo di estrusione per sacchetti

Chiave prodotto 299

Tubo di estrusione per sacchetti da 600 ml. Set composto da tubo di estrusione per sacchetti da 600 ml, asta da 498 mm, pressore per sacchetto, pressore per materiale confezionato in secchio, tappo per ugello, gancio, chiave a brugola e 3 ugelli.

Denominazione	Capacità tubo di estrusione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
H 600 CG 18 Set	300/400/600 ml	533221	4030293270619	84679900	1	<b>173,60 €</b>



### Ugelli

Chiave prodotto 299

Ugelli per set di tubi di estrusione per sacchetti da 400/600 ml e materiale confezionato in secchio.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
NZ CG 18 VE3	533222	4030293270626	39269097	3	<b>16,80 €</b>

### Valigia di trasporto L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino a 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

Denominazione	Dimensioni interne L x La x A	Dimensioni LxLaxA	Peso	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TK-XL 178	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3,2 kg	534215	4030293280557	42021250	1	<b>110,60 €</b>



### Inserto per coperchio L-BOXX®

Chiave prodotto 299

Inserto per coperchio in schiuma rigida per una chiusura a filo del coperchio. Protegge il contenuto del L-BOXX® da eventuali danni.

Denominazione	Tipo di L-Boxx	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
TKE-DE 178	178	534216	4030293280564	39231090	1	<b>24,50 €</b>



### Platello STACK PACK

Chiave prodotto 270

Per il fissaggio di tutte le valigette standard al sistema STACK PACK. Grazie alla piastra che si adatta, i box STACK PACK possono essere combinati con i seguenti sistemi: Metabo/metaBOX, Makita/MakPac, FLEX/L-Boxx, Festool/Systainer, DeWalt/Tstak, Bosch/L-Boxx.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
SP-MAP	534077	4030293279179	39269097	1	<b>68,60 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo THL. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 THL32 NP	534261	4030293281011	82079091	1	<b>301,00 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo M. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 M12	534228	4030293280687	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 M15	534229	4030293280694	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 M18	534230	4030293280700	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 M22	534231	4030293280717	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 M28	534232	4030293280724	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 M35	534233	4030293280731	82079091	1	<b>301,00 €</b>







### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo V. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 V12	534234	4030293280748	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 V14	534235	4030293280755	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 V15	534236	4030293280762	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 V16	534237	4030293280779	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 V18	534238	4030293280786	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 V22	534239	4030293280793	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 V28	534240	4030293280809	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 V35	534241	4030293280816	82079091	1	<b>301,00 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo TH. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 TH14	534242	4030293280823	82079091	1	<b>250,60 €</b>
PJ PP 40 TH16	534243	4030293280830	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 TH18	534244	4030293280847	82079091	1	<b>250,60 €</b>
PJ PP 40 TH20	534245	4030293280854	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 TH25	534246	4030293280861	82079091	1	<b>250,60 €</b>
PJ PP 40 TH26	534247	4030293280878	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 TH32	534248	4030293280885	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 TH40	534249	4030293280892	82079091	1	<b>329,00 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo U. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 U14	534250	4030293280908	82079091	1	<b>250,60 €</b>
PJ PP 40 U16	534251	4030293280915	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 U20	534252	4030293280922	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 U25	534253	4030293280939	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 U32	534254	4030293280946	82079091	1	<b>236,60 €</b>
PJ PP 40 U40	534255	4030293280953	82079091	1	<b>329,00 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 35 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 40 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo Mepla. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 40 12 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 40 Mepla16	534256	4030293280960	82079091	1	<b>250,60 €</b>
PJ PP 40 Mepla20	534257	4030293280977	82079091	1	<b>250,60 €</b>
PJ PP 40 Mepla26	534258	4030293280984	82079091	1	<b>250,60 €</b>
PJ PP 40 Mepla32	534259	4030293280991	82079091	1	<b>278,60 €</b>
PJ PP 40 Mepla40	534260	4030293281004	82079091	1	<b>278,60 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo M. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 M12	534262	4030293281028	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 M15	534263	4030293281035	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 M18	534264	4030293281042	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 M22	534265	4030293281059	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 M28	534266	4030293281066	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 M35	534267	4030293281073	82079091	1	<b>264,60 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo V. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 V12	534268	4030293281080	82079091	1	<b>273,00 €</b>
PJ PP 110 V15	534269	4030293281097	82079091	1	<b>273,00 €</b>
PJ PP 110 V16	534270	4030293281103	82079091	1	<b>273,00 €</b>
PJ PP 110 V18	534271	4030293281110	82079091	1	<b>273,00 €</b>
PJ PP 110 V22	534272	4030293281127	82079091	1	<b>273,00 €</b>
PJ PP 110 V28	534273	4030293281134	82079091	1	<b>273,00 €</b>
PJ PP 110 V35	534274	4030293281141	82079091	1	<b>273,00 €</b>
PJ PP 110 V42	534275	4030293281158	82079091	1	<b>782,60 €</b>
PJ PP 110 V54	534276	4030293281165	82079091	1	<b>782,60 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo Mepla. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 Mepla16	534277	4030293281172	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 Mepla20	534278	4030293281189	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 Mepla26	534279	4030293281196	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 Mepla32	534280	4030293281202	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 Mepla40	534281	4030293281219	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 Mepla50	534282	4030293281226	82079091	1	<b>264,60 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo U. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 U14	534283	4030293281233	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 U16	534284	4030293281240	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 U20	534285	4030293281257	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 U25	534286	4030293281264	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 U32	534287	4030293281271	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 U40	534288	4030293281288	82079091	1	<b>740,60 €</b>
PJ PP 110 U50	534289	4030293281295	82079091	1	<b>782,60 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo TH. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 TH14	534290	4030293281301	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 TH16	534291	4030293281318	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 TH20	534292	4030293281325	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 TH25	534293	4030293281332	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 TH26	534294	4030293281349	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 TH32	534295	4030293281356	82079091	1	<b>264,60 €</b>
PJ PP 110 TH40	534296	4030293281363	82079091	1	<b>726,60 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo MP. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 MP 1/2"	534301	4030293281417	82079091	1	<b>348,60 €</b>
PJ PP 110 MP 3/4"	534302	4030293281424	82079091	1	<b>474,60 €</b>
PJ PP 110 MP 1"	534303	4030293281431	82079091	1	<b>474,60 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo IPS. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 IPS 3/4"	534304	4030293281448	82079091	1	<b>334,60 €</b>
PJ PP 110 IPS 1"	534305	4030293281455	82079091	1	<b>334,60 €</b>



### Ganascia di pressatura

Chiave prodotto 280

Ideale per sistemi in metallo con diametro nominale fino a 54 mm e sistemi in plastica con diametro nominale fino a 110 mm. Grazie al movimento sincronizzato delle ganasce, è possibile operare comodamente con una sola mano senza alcun problema. La ganascia di pressatura è inoltre caratterizzata da un profilo esterno ottimizzato, che consente una lavorazione precisa anche in aree strette e difficili da raggiungere. Qualità testata per 2 anni, profilo ACR BMP. Supporto adatto alla pressatrice per tubi PP 110 18-EC e alle pressatrici per tubi standard a 18 V.

Denominazione	Numero d'ordine	GTIN	Numero tariffa doganale	Conf.	Prezzo IVA esclusa
PJ PP 110 ACR BMP 1/4"	534306	4030293281462	82079091	1	<b>259,00 €</b>
PJ PP 110 ACR BMP 3/8"	534307	4030293281479	82079091	1	<b>259,00 €</b>
PJ PP 110 ACR BMP 1/2"	534308	4030293281486	82079091	1	<b>259,00 €</b>
PJ PP 110 ACR BMP 5/8"	534309	4030293281493	82079091	1	<b>259,00 €</b>
PJ PP 110 ACR BMP 3/4"	534310	4030293281509	82079091	1	<b>259,00 €</b>
PJ PP 110 ACR BMP 7/8"	534311	4030293281516	82079091	1	<b>259,00 €</b>
PJ PP 110 ACR BMP 1"	534312	4030293281523	82079091	1	<b>259,00 €</b>
PJ PP 110 ACR BMP 1-1/8"	534313	4030293281530	82079091	1	<b>264,60 €</b>

# 3

ANNI

**FLEX** GARANZIA

## Basta registrarsi per usufruire subito della garanzia di 3 anni.

I nostri prodotti vengono ampiamente testati perché FLEX è sinonimo di massima qualità. Di conseguenza, il nostro pacchetto con una garanzia di 3 anni offre una sicurezza completa, valida non solo per tutti gli elettrodomestici ma anche per batterie Li-Ion, relativi caricabatterie e strumenti di misurazione laser (non si applica agli aspiratori di classe H).

Per usufruire dell'offerta, registra il tuo utensile entro 30 giorni dall'acquisto su <https://warranty.flex-tools.com> :

- Periodo di garanzia prolungato a tre anni
- Certificato di assistenza qualora si renda necessaria una riparazione
- Tracciabilità dello stato di riparazione in caso di garanzia



**Vale anche per batterie e caricabatterie!**

**Vuoi scaricare i tuoi certificati di garanzia su smartphone e gestirli in mobilità?**

Nessun problema: con l'app FLEX Warranty hai accesso alla garanzia di 3 anni comodamente e in tutta mobilità. È sufficiente scaricare l'app gratuita e usufruire del servizio.



FLEX ITALIA s.r.l.  
Via G.B. Cassinis, 7  
20139 Milano  
Italia  
Tel. 02 36536502  
Fax 02 36553946  
[www.flex-tools.it](http://www.flex-tools.it)

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Deutschland  
Telefon 07144 828-0  
Fax 07144 25899  
[info@flex-tools.com](mailto:info@flex-tools.com)  
[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)



Il Vostro rivenditore specializzato FLEX:

Con riserva di modifiche tecniche. I prezzi possono cambiare senza preavviso. I prezzi sono prezzi di listino per rivenditori senza I.V.A.